

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: ufficio_tecnico@asl.varese.it

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008

Oggetto: Lavori di sistemazione/rifacimento parziale asfaltatura aree pavimentate presso ex ONP di Varese, via O. Rossi 9.

ELENCO PREZZI

Il Progettista e DEC/DL

Geom. Gennaro Cullari

Il RUP-RdL

arch. M. Pelizzoni

Visto:

Il Direttore

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

(arch. M. Pelizzoni)

Varese, 13-3-2019

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
DA2	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI (Euro zero/00)		0,00
DA2.5	Opere Compiute (Euro zero/00)		0,00
DA2.5.01	SCAVI ESEGUITI A MANO (Euro zero/00)		0,00
DA2.5.01.001	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici, fino ad una profondità di 1,50 m (Euro quarantuno/44)	mc	41,44
DD1	STRADE RESIDENZIALI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE (Euro zero/00)		0,00
DD1.5	Opere Compiute (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.01	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.01.002	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.01.002.a	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al m ² per ogni cm di spessore (Euro uno/25)	mq	1,25
DD1.5.01.013	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.01.013.c	per cigli in cemento (Euro quattro/60)	m	4,60
DD1.5.01.019	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di mezzi idonei	mq	5,32

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
DD1.5.02	(Euro cinque/32) PAVIMENTAZIONI (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.02.040	Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm in conglomerato di cemento tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in granito grigio, retti con parti a vista lavorate alla punta: (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.02.047.a	della sezione di 10 x 25 cm (Euro sessantadue/12)	m	62,12
DD1.5.02.048.c	sovrapprezzo per elementi curvi (Euro ventiquattro/84)	%	24,84
DD1.5.03	SISTEMAZIONI RILEVATI E SOTTOFONDAZIONI (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.03.051	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: (Euro zero/00)		0,00
DD1.5.03.058.c	per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti (Euro venti/80)	mc	20,80
DD1.5.03.054	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione ai calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni richieste, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, la prova di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce (Euro due/96)	mq	2,96
DD1.5.03.057	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato:		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
DD1.5.03.064.b	(Euro zero/00) in misto granulometrico con leganti naturali	mc	36,53
DD1.5.04	(Euro trentasei/53) CONGLOMERATI BITUMINOSI		0,00
DD1.5.04.066	(Euro zero/00) [D15066] Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 55% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente st		1,17
DD1.5.04.062.b	(Euro uno/17) per ogni cm in più di spessore	mq	2,40
DD1.5.04.062.c	(Euro due/40) sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	5,00
DD1.5.04.066.a	(Euro cinque/00) spessore reso sino a 3 cm	mq	0,00
DD1.5.04.068	(Euro zero/00) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4±5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		0,00
DD1.5.04.068.b	(Euro zero/00) spessore reso sino a 6 cm	mq	11,13
DD1.5.04.068.d	(Euro undici/13) sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	%	5,56
DD1.5.04.069	(Euro cinque/56) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:		0,00
DD1.5.04.069.a	(Euro zero/00) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55% steso		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (Euro sette/90)	mq	7,90
DD1.5.04.069.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (Euro due/03)	mq	2,03
DD1.5.04.069.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (Euro tre/95)	%	3,95
DD1.5.04.069.d	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: (Euro due/76)	%	2,76