

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria		Caratteristiche Tecniche della fornitura di sedute da lavoro per ufficio (Allegato A)
VOCE	QUANTITA'	DESCRIZIONE SEDUTE DA LAVORO IN UFFICIO
1	10	poltrone direzionali , dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso/lombare, deve avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento nero, classe di resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).
2	45	poltrone schienale alto, con braccioli , dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso/lombare, deve avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento nero, classe di resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).
3	15	poltrone schienale alto, senza braccioli , dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso/lombare, deve avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento nero, classe di resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).
4	10	cassettiere con struttura in legno o materiale a base di legno spessore totale circa 18 mm., a tre cassetti antiribaltamento con struttura interna in metallo, scorrevoli su guide e dotati di fermo di fine corsa, mis. 42X58,5X59h (misure tolleranza del 10%). La chiusura dotata di meccanismo centralizzato con serratura a chiave. Cassetti apribili singolarmente con una maniglia o analogo accorgimento (anche insenatura laterale) atto a garantire l'apertura senza l'uso della chiave. Quattro ruote piroettanti di cui due dotate di freno.

Le sedute devono rispettare i requisiti minimi del D.Lgs. 81/08, art. 137, allegato XXXIV lettera E.

Le cassettiere devono rispettare tutte le prescrizioni per la sicurezza e per le emissioni COV delle forniture per ufficio, inoltre devono essere offerte in minimo due colori differenti, così da essere facilmente abbinabili con gli arredi esistenti.

